

Cholewka

szary 28

Zaczynamy od łańcuszka

1) 41 ch

2-7) 40 sc, ch, obrót (6 rzędów)

8) od 2 oczka łańcuszka, 38 sc, ch, obrót (38)

9) od 2 oczka łańcuszka, 36 sc, ch, obrót (36)

10) od 2 oczka łańcuszka, 32 sc, ch, obrót (34)

11) od 2 oczka łańcuszka, 32 sc, ch, obrót (32)

12) od 2 oczka łańcuszka, 30 sc, ch, obrót (30)

13) od 2 oczka łańcuszka, 28 sc, ch, obrót (28)

Ucinamy nić i zaszywamy końce.



Teraz składamy wszystkie elementy buta (można pomóc sobie szpilkami)
Zakładamy zrobioną wcześniej podeszwę buta następnie za pomocą szpilek przypinamy cholewkę (patrz zdjęcia poniżej). Dzięki temu łatwiej będzie nam wyznaczyć miejsce na namalowanie białą farbą "noska" buta. Czekamy aż farba wyschnie jeśli zajdzie potrzeba należy nałożyć drugą warstwę farby w celu lepszego krycia. Po całkowitym wyschnięciu przyklej za pomocą kleju gutermann lub przyszyj cholewkę oraz podeszwę. U mnie buty to trampki. Ja w celu wykończenia cholewki nabiłam metalowe nity przez które przeprowadzę sznurowadła buta, jeśli nie posiadasz nitów po przyklejeniu cholewki wystarczy że przeprowadzisz sznurowadła za pomocą igły i zawiążesz.

